Protezioni
Elaborazioni
Industriali

Calderara di Reno, li 15/07/2019

COMUNICATO STAMPA

Prodotto: **Tapparella JM**

Nata per essere spinta

Le protezioni avvolgibili equipaggiate con la Tapparella Serie "J", presenti da anni nel catalogo PEI, sono particolarmente adatte per la copertura di grandi fosse o grandi basamenti. L'esecuzione interamente metallica garantisce eccellente robustezza, mentre il sistema di avvolgimento meccanico è esente da rumori dovuti a urti o vibrazioni. Questi meccanismi in alluminio estruso (la lettera "J" identifica il tipo di profilo di aggancio, una delle tante soluzioni brevettate di PEI) erano fino ad ora presenti in tre dimensioni diverse, 6, 10 e 18 mm; oggi viene presentata una versione inedita da 15 mm. Anche questa nuova tapparella può essere pedonabile, ma in realtà nasce per offrire ai costruttori di macchine la possibilità di chiudere con una adeguata protezione non solo un'area verticale, ma anche parte della zona superiore della macchina che spesso non è semplicemente orizzontale, ma inclinata, come nel caso di cambio pezzo o cambio pallet. È quello che accade anche nei torni verticali di dimensioni piccole e medie, o nei centri di lavori con cambio pallet, ovunque sia presente un'apertura nella zona di lavoro per consentire al pezzo di entrare ed essere lavorato. La protezione in questo caso deve essere spinta, non tirata come accade con le tradizionali tapparelle: fino ad oggi la tradizionale tapparella "tipo J" viene trascinata sul tratto orizzontale o inclinato mediante cinghie e catene laterali, mentre in verticale procede per gravità.
"*La nostra nuova versione da 15mm nasce proprio per essere anche spinta* – precisa Michele Benedetti, direttore generale del gruppo bolognese - *È realizzata in profilo di alluminio sagomato con catene laterali integrate, cioè fissate alla tapparella. Queste servono proprio per imprimere il movimento in avanti, tipo effetto cremagliera. Il sistema è comunque snodato, quindi può correre all'interno di una guida sagomata a piacere. La famiglia delle tapparelle "tipo J" è nata già con una predisposizione per poter accogliere una catena laterale; questa però rimane sporgente rispetto al profilo, quindi non si poteva arrotolare. Invece il nostro nuovo profilo presenta anche il vantaggio di poter essere avvolto*".
Info: www.pei.it

P.E.I. Protezioni Elaborazioni Industriali S.r.l.
Società unipersonale del Gruppo PEI Italia Srl
Via Torretta, 32 - 32/2 - 40012 Calderara di Reno (Bologna) ITALY
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - C.F.: 02894991203 - P.IVA 02894991203
Tel.: +39 051/6464811 - Fax: + 39 051/6464841 e-mail: info@pei.it

Protezioni
Elaborazioni
Industriali

Press contact: Eliana Cocchi ecocchi@pei.it - Freia Alexander falexander@pei.eu

P.E.I. Protezioni Elaborazioni Industriali S.r.l.
Società unipersonale del Gruppo PEI Italia Srl
Via Torretta, 32 - 32/2 - 40012 Calderara di Reno (Bologna) ITALY
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - C.F.: 02894991203 - P.IVA 02894991203
Tel.: +39 051/6464811 - Fax: + 39 051/6464841 e-mail: info@pei.it