

Anfrageformular für Thermogeschweiste Faltenbälge

<p>Wo soll der FALTENBALG eingesetzt werden:</p> <input type="checkbox"/> Maschine für METALLBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Maschine für MARMORBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG <input type="checkbox"/> Maschine für PAPIERBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Maschine für TEXTILBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Maschine für GLASBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Maschine für LEBENSMITTELBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Maschine für die PHARMAINDUSTRIE <input type="checkbox"/> Maschine für die LANDWIRTSCHAFT <input type="checkbox"/> Maschine für GERBEREIEN <input type="checkbox"/> Maschine für TONBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Maschine für HOLZBEARBEITUNG <input type="checkbox"/> Andere	<p>Material, das auf den Faltenbalg fällt:</p> <input type="checkbox"/> Stahlspäne <input type="checkbox"/> Gusspäne <input type="checkbox"/> Messingspäne <input type="checkbox"/> Aluminiumspäne <input type="checkbox"/> Holzspäne <input type="checkbox"/> Umgebungsstaub <input type="checkbox"/> Schleifschlamm <input type="checkbox"/> Schweißspritzer <input type="checkbox"/> Andere	<p>Materialmenge, die auf den Balg fällt: Kg</p> <p>Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt: °C</p> <p>Temperatur der Arbeitsumgebung: °C</p> <p>Maximale Verfahrgeschwindigkeit: m/min.</p> <p>Max. Beschleunigung: g</p> <p>Max. Arbeitszyklen/Stunde:</p> <p>Max. Arbeitsstunden täglich:</p>
<p>Faltenbalgtyp: <input type="checkbox"/> Thermogeschweißst <input type="checkbox"/> Thermogeschw. mit fest mont. Lamellen <input type="checkbox"/> Thermogeschw. mit bewegl. Lam.</p> <p>Arbeitsweise: <input type="checkbox"/> Horizontal <input type="checkbox"/> Vertikal <input type="checkbox"/> Frontal (Querbalken)</p> <p>Standardformen: <input type="checkbox"/> UL-OS <input type="checkbox"/> UL-3S <input type="checkbox"/> TL-DXC <input type="checkbox"/> QL-CAP <input type="checkbox"/> UL-1S <input type="checkbox"/> DL-DXC <input type="checkbox"/> TL-DXI <input type="checkbox"/> QL-RETT <input type="checkbox"/> CL-SIM <input type="checkbox"/> UL-2ST <input type="checkbox"/> TL-SIM <input type="checkbox"/> QL-QUAD <input type="checkbox"/> QL-ASI <input type="checkbox"/> CL-ASI</p> <p>Faltenbalgmaterial TEMAT: <input type="checkbox"/> 106 <input type="checkbox"/> 015 <input type="checkbox"/> 151 <input type="checkbox"/> 164 <input type="checkbox"/> 165 <input type="checkbox"/> 169 <input type="checkbox"/> 017 <input type="checkbox"/> 020</p> <p>Material Führungsrahmen: <input type="checkbox"/> PVC 0,5 <input type="checkbox"/> PVC 1,0 <input type="checkbox"/> PVC 1,5</p> <p>Material Endrahmen: <input type="checkbox"/> AL 2,0 <input type="checkbox"/> AL 3,0 <input type="checkbox"/> ST 2,0 <input type="checkbox"/> ST 3,0 <input type="checkbox"/> ST 4,0 <input type="checkbox"/> PVC 2,0 <input type="checkbox"/> PVC 3,0</p> <p>Material für Lamellen: <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> INOX</p> <p>Befestigung Endrahmen 1: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> I</p> <p>Befestigung Endrahmen 2: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B2 <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> I</p>		

P.A.= Auszugmm
P.C.= Zusammendruckmm
Hub=mm
a= Balghöhemm
B= Faltenbreitemm
x= Faltenhöhemm
adx= Balghöhe rechtsmm
asx= Balghöhe linksmm
d= Untergriffmm
ddx= Untergriff rechtsmm
dsx= Untergriff linksmm
asb= Auszugssperrenbreitemm
L= Auskragungmm
Z= Überstandmm

<p>Kunde</p> <p>Tel: E-mail:</p> <p>Menge</p> <p>Jahresbedarf</p> <p>Datum</p> <p>Anmerkung</p>	
--	--

Achtung: Die Angaben der mit gekennzeichneten Punkte sind Mindestvoraussetzung zur Erstellung eines Angebots. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.

Die, auch teilweise, Vervielfältigung der vorliegenden Seite ist verboten. Für alle, in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkte, behalten wir uns Änderungen vor. Fertigungs- und materialbedingte Maßabweichungen vorbehalten.