



Questionario per Protezioni Avvolgibili

La riproduzione anche parziale della presente pagina è vietata. La P.E.I. srl si riserva il diritto di variare le informazioni, i disegni e le dimensioni senza preavviso.

<p>! Tipo di macchina sulla quale verrà montata la PROTEZIONE AVVOLGIBILE:</p> <p><input type="checkbox"/> Macchina lavorazione METALLI <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione MARMO <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione ORAFA <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione CARTA <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione TESSILE <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione VETRO <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione ALIMENTARE <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione FARMACEUTICA <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione AGRICOLA <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione CONCERTA <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione ARGILLA <input type="checkbox"/> Macchina lavorazione LEGNO <input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>! Tipo di materiale che cade sul tappeto:</p> <p><input type="checkbox"/> Truciolo di acciaio <input type="checkbox"/> Truciolo di ghisa <input type="checkbox"/> Truciolo di ottone <input type="checkbox"/> Truciolo di alluminio <input type="checkbox"/> Truciolo di legno <input type="checkbox"/> Polvere di ambiente <input type="checkbox"/> Morchia di rettifica <input type="checkbox"/> Schizzi di saldatura <input type="checkbox"/> Altro</p> <p>! Liquidi ai quali sarà esposto il tappeto:</p> <p><input type="checkbox"/> Vapore d'acqua <input type="checkbox"/> Oli refrigeranti <input type="checkbox"/> Olio con viscosità ISO..... <input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>! Quantità di materiale che cade sul tappeto: Kg</p> <p>Temperatura del materiale che cade sul tappeto: °C</p> <p>Temperatura dell'ambiente di lavoro:..... °C</p> <p>Max velocità di avanzamento in rapido: m/min.</p> <p>Max accelerazione:..... g</p> <p>Max N° di movimenti di lavoro ora:.....</p> <p>Max N° di ore di lavoro giornaliere:.....</p>
---	--	--

! Indicare il lato in vista del tappeto

Schizzo

PROTEZIONE AVVOLGIBILE STANDARD
 PROTEZIONE AVVOLGIBILE SURE-SPRING®

! CON cassetto SENZA cassetto

LT= LARGHEZZA TELO mm
LM= LUNGHEZZA MAX mm
INGOMBRO PROTEZIONE calcolato mm

Posizione di lavoro: Orizzontale Frontale Verticale

F 1 F 2 F 3 F 4
 V 1 V 2 V 3 V 4

• Codice del materiale del tappeto TEMAT:

001 002 003 004 005 007 009
 011 012 013 014 015 017 018
 019 020 022 081 091 101 102
 104 105 106 151 152 159 160
 161 162 164 165 167 169 180
 181 202 Altro.....

• Ø Rullo scelto.....mm
• Ø Max calcolato.....mm

• Codice Supporti:
 033 050 060 080 119

• Materiale del cassetto: Al Ac Inox

• Dimensioni del cassetto:

40x40 50x50 60x60 70x70
 80x80 90x90 100x100 110x110
 120x120 130x130 140x140 150x150

• Sistema di fissaggio del cassetto:

P1 P2 P3 P4 T1 T2
 T3 T4 T5 T6 T7 T8

• Posizione del raschiaolio: R 1 R 2

• Sistema di fissaggio del terminale:

1 2 3 4 5 6 7

• Materiale del terminale: Alluminio Acciaio

15x3 20x3 30x3
 15x15x3 20x20x3 30x30x3

TOLLERANZE GENERALI ± 1%

! Nome Cliente

Tel:..... **E-mail:**

Quantità

Richiesta annua

Data

Note

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo ! sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@pei.it oppure via fax al n° +39 051 6464840.