Poptávkový formulář pro za tepla svařované ochranné měchy

kde má být ochranný měch použit:

- ❑ stroje pro obrábění kovů
- ❑ stroje pro obrábění mramoru
- ❑ stroje na výrobu šperků
- ❑ stroje na zpracování papíru
- ❑ stroje na zpracování textilu
- ❑ stroje na zpracování skla
- ❑ stroje pro potravinářský průmysl
- ❑ stroje pro farmaceutický průmysl
- ❑ stroje pro zemědělství
- ❑ stroje na zpracování kůže
- ❑ stroje pro zpracování hlíny
- ❑ stroje na zpracování dřeva
- ❑ jiné.....

materiál, který padá na měch:

- ❑ ocelové třísky
- ❑ litinové třísky
- ❑ měděné třísky
- ❑ hliníkové třísky
- ❑ dřevěné třísky
- ❑ okolní prach
- ❑ brusné "bláto"
- ❑ jiskry sváření
- ❑ jiné .....

tekutiny, kterým je měch vystaven:

- ❑ vodní pára
- ❑ chladicí kapalina
- ❑ minerální olej ISO
- ❑ jiné.....

množství materiálu, které padá na měch:

.....kg

teplota materiálu, který padá na měch:

..... °C

teplota okolního prostředí:..... °C

maximální rychlost posuvu: ..... m min-1

max. zrychlení:.....g

pracovní cyklus / hodiny:

.....

počet pracovních hodin denně:

.....

typ měchu: ❑ za tepla svařovaný ❑ za tepla svař.s pevnými lamelami ❑ za tepla svař. s pohybliv. lamelami

pracovní poloha: ❑ horizontální ❑ vertikální ❑ čelní (příčník)

standardní tvary: ❑ UL-OS ❑ UL-3S ❑ TL-DXC ❑ QL-CAP ❑ UL-1S ❑ DL-DXC ❑ TL-DXI ❑ QL-RETT ❑ CL-SIM ❑ UL-2ST ❑ TL-SIM ❑ QL-QUAD ❑ QL-ASI ❑ CL-ASI

materiál měchu TEMAT: ❑ 106 ❑ 015 ❑ 151 ❑ 164 ❑ 165 ❑ 169 ❑ 017 ❑ 020

materiál vodícího rámu: ❑ PVC 0,5 ❑ PVC 1,0 ❑ PVC 1,5

materiál koncového rámu: ❑ AL 2,0 ❑ AL 3,0 ❑ ST 2,0 ❑ ST 3,0 ❑ ST 4,0 ❑ PVC 2,0 ❑ PVC 3,0

materiál pro lamely: ❑ AL ❑ INOX

upevnění koncového rámu 1: ❑ A ❑ B1 ❑ B2 ❑ C ❑ E ❑ F ❑ G ❑ H ❑ I

upevnění koncového rámu 2: ❑ A ❑ B1 ❑ B2 ❑ C ❑ E ❑ F ❑ G ❑ H ❑ I

P.A.= vytažení..... mm
P.C.= stlačení.....mm
zdvih =..... mm
a= výška měchu .....mm
B= šířka záhybu .....mm
x= výška záhybu .....mm
adx= výška měchu vpravo .....mm
asx= výška měchu vlevo .....mm
d= "šířka spodního upevnění" .....mm
ddx= "šířka spodního upevnění" vpravo .....mm
dsx= "šířka spodního upevnění" vlevo.....mm
asb= šířka max. roztažení .....mm
L= šířka přesahu lamel .....mm
Z= přesah .....mm

jméno zákazníka.....
telefon: ..... **email:**.....
množství .....
roční potřeba.....
datum.....
poznámky.....

POZOR: pole s údaji a obrázky označené ! je nutné vyplnit pro vytvoření naší nabídky.
Prosím vyplněné odešlete emailem na info@pei.eu nebo faxem na číslo + 39 051 6464840.

Kopírování a rozmnožování stránek (i jenom částečné) je zakázané. U všech výrobků popsaných a zobrazených zde v katalogu si vyhrazujeme právo změny.